


How to order Codifica

APM	B	KC	4	J	TE	N	A
Series Serie	Size Taglia	Power Potenza	Poles Poli	Mounting Montaggio	Tension Tensione	Cooling Raffreddamento	Coating Rivestimento
APM	B → 63 C → 71 D → 80 E → 90	KC → 0.12 KD → 0.18 KE → 0.25 KF → 0.37 KG → 0.55 KH → 0.75 KI → 1.1 KK → 1.5 KL → 2.2	2 4 6	B14	Three-phase Trifase	N TENV (Non ventilato)	N Standard  V Painted RAL 7035 Verniciato RAL7035 
				J → IMB14 Horizontal shaft. Albero orizzontale. 	TE 230/400V 50 Hz TU 230/460V 60 Hz		
				K → IMV18 Vertical downward shaft. Albero verticale verso il basso. 	On request A richiesta		
				L → IMV19 Vertical upward shaft. Albero verticale verso l'alto. 	TC 332/575V 60 Hz TD 220/380V 60 Hz See our website for technical data Vedere il nostro sito web per la documentazione tecnica		
				For more info on mounting position, see page 8-6 Per maggiori informazioni sulla posizione di montaggio, vedere pagina 8-6			

4	K	-	A	6	SA	-	--
Efficiency Efficienza	Protection Protezione	Terminal box Morsettiera	Cable gland position Posizione pressacavo	Cable gland type Tipo di pressacavo	Cable cavo	Thermal protection Protezione termica	Humid rooms options Opzioni ambienti umidi
3 IE3 efficiency Premium 4 IE4 efficiency Super Premium	K IP69k	C Terminal block 3 + splicing connector 3w Morsettiera 3 + morsetto 3 cavi 	R Radial position Posizione radiale 	N Without cable gland Senza pressacavo 	-N Without cable Senza cavo 	- Standard PTO only with terminal box. PTO Standard solo con morsettiera.	-- Standard
		- Without terminal box Senza Morsettiera  Always supplied with cable Sempre fornito con cavo	Only on request Solo su richiesta A Axial position Posizione assiale With the terminal box Con morsettiera  Without the terminal box Senza morsettiera 	2 Plastic cable gland Pressacavo in plastica 	SA 2.5 m cable supplied with Y connection Cavo 2.5 m collegamento a stella 		-S Pre-heater Scaldiglia 
				6 Plastic cable gland with Anti-condensation valve Pressacavo in plastica con valvola anticondensa 	TA 2.5 m cable supplied with Δ connection Cavo 2.5 m collegamento a Δ 	1 PTC + (PTO) Thermistor Available only with terminal box Disponibile solo con morsettiera.	
					SB 5 m cable supplied with Y connection Cavo 5 m collegamento a stella 		
					TB 5 m cable supplied with Δ connection Cavo 5 m collegamento a Δ		