

Input speed (n_1) = 1400 min⁻¹

Output speed	Ratio	Motor power	Output torque	Service factor	Nominal power	Nominal torque	B5 motor flanges				B14 motor flanges				Dynamic efficiency	Tooth module	Ratio code
n_2 [min ⁻¹]	i	P_{1M} [kW]	M_{2M} [Nm]	f.s	P_{1R} [kW]	M_{2R} [Nm]	-B	-C	-D		-O	-P	-Q	-R	RD	[mm]	
200	7	0.75	29	1.9	1.5	57	B	B				B-C	B		82	2.5	01
140	10	0.75	41	1.5	1.1	62	B	B				B-C	B		80	2.4	02
100	14	0.75	57	1.2	0.90	68	B	B				B-C	B		79	2.6	03
78	18	0.55	51	1.2	0.67	62	B	B				B-C	B		75	2.0	04
54	26	0.55	67	1.0	0.54	66	B	B				B-C	B		69	2.7	05
47	30	0.55	79	0.9	0.50	72	B	B				B-C	B		70	2.5	12
39	36	0.37	63	1.2	0.43	72	B				B-C	B-C			69	2.1	06
33	43	0.37	72	1.0	0.35	68	B				B-C	B-C			66	1.8	07
28	50	0.25	53	1.2	0.31	66	B				B-C	B-C			62	1.5	13
23	60	0.25	59	1.0	0.26	62	B				B-C	B-C			58	1.3	08
21	68	0.25	66	0.9	0.22	58	B				B-C	B-C			57	1.2	09
17.5	80	0.18	53	1.1	0.19	57	B				B-C	B-C			54	1.0	10
14	100	0.12	41	1.3	0.15	51	B				B-C	B-C			50	0.8	11

Motor flanges available
Flange motore disponibiliB) Supplied with reduction bushing
Fornito con bussola di riduzioneB) Available on request without reduction bushing
Disponibile a richiesta senza bussola di riduzioneC) Motor flange holes position
Posizione fori flangia motore

Lubrication

Lubrificazione

Unit D50 is supplied with synthetic oil to assure long life lubrication.
Food grade oil is available on request.

See Table 1 for lubrication and recommended quantity.

See Table 2 for possible radial and axial loads on the gearbox.

Il riduttore tipo D50 viene fornito con olio sintetico e lubrificazione tipo "long life".
Disponibile a richiesta olio alimentare.

Vedi Tabella 1 per oli e quantità consigliati.

Vedi Tabella 2 per i carichi radiali e assiali applicabili al riduttore.

Oil quantity for
all positions:
0.14 L

Quantità olio per tutte
le posizioni: 0.14 L

Shell
Omala S4 WE 320

Eni
Telium VSF 320

Tab. 1

Suggested

Sugerito

Stainless steel protection cap
(on request).

Coperchio di protezione in
acciaio inox a richiesta.

Kit cod. KN500209




Radial and axial loads

Carichi radiali e assiali

Output shaft


Albero di uscita

n_2 [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
200	240	1200
150	280	1400
100	300	1500
75	340	1700
50	380	1900
25	480	2500
15	560	2800



Input shaft

Albero in entrata



n_1 [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
1400	76	380

* Strong axial loads in the DX direction are not allowed.

* Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

Tab. 2

