

WASHDOWN NEMA ELECTRIC MOTORS


C FACE - Hygienic aluminum motor

The APM Series Coated for outdoors and medium corrosive environments
Rivestito per uso esterno in ambienti mediamente corrosivi

MADE IN ITALY



REGISTERED DESIGN



Certification
Certificazione



CLEAN-GEARTECH

The APM Series Hygienic aluminum electric motors



Standard terminal box with cable gland in radial position



The APM Series

It is a basic solution to reduce dust accumulation, where hot water wash down is used (without aggressive detergents). Totally Enclosed Non-Ventilated IC410 (TENV), hygienic smooth surfaces: no ribs, no fins. Die cast aluminum rotor, precision balanced G2,5 according to ISO1940-1 2003.

La serie APM

E' la soluzione più economica per evitare l'accumulo di polvere, dove è usata acqua calda per lavaggi (senza detergenti aggressivi). Cassa e coperchi in alluminio, totalmente chiuso non ventilato IC410 (TENV), superfici lisce igieniche: senza alettatura. Rotore alluminio pressofuso, bilanciato con precisione G2,5 in accordo a ISO1940-1 2003.

Standard Protective high resistance coating With anodized body and special coating on flanges.
Rivestimento protettivo ad alta resistenza *Con corpo anodizzato e rivestimento speciale sulle flange.*

APM certification

electric motors



Three phase.
TENV (totally enclosed non ventilated).
Trifase.
TENV (totalmente chiuso non ventilato).

Standard terminal box with cable gland in radial position.
On request cable UL certified resistant to hot temperature (90°C/194°F).
Standard morsettiere con pressacavo in posizione radiale.
A richiesta cavo certificato UL resistente alla alta temperatura (90°C/194°F).

NEMA Sizes Taglie NEMA	56C, 143TC and 145TC
Power Potenza	0.33 ÷ 2 HP
Mounting Montaggio	C-Face
Poles Poli	4 poles always available, 2 and 6 poles on request 4 poli sempre disponibile, 2 e 6 poli a richiesta


THE BASIC PROTECTION

NBR oil seal on the shaft

Anelli di tenuta in NBR sull'albero

Options Double seal


Opzione doppio anello di tenuta



Extra protection

Flinger for extra protection against high pressure water spray.

Disco di protezione contro i getti d'acqua ad alta pressione.



Bearings

Double sealed with grease lubricated.

Cuscinetti schermati e lubrificati a grasso.

AISI 420 Stainless steel shaft

Albero in acciaio inox AISI 420

O-ring and seal to prevent water entry.
Blu seal.

O-ring e guarnizione per prevenire l'ingresso di acqua.
Guarnizione blu.

Standard Hygienic cable gland



Hygienic design cable gland.

Pressacavo dal design igienico.

Options Anti condensation valve



Valve air breather

Valvola sfiato aria

PTO thermal protection

PTO thermal protection.

Easy and stable connection with terminal block inside back conduit box.

Inverter spike resistant Class F insulation system allows operation on adjustable speed drives.

On request it is available with direct cable.

Protezione termica PTO.

Collegamento semplice e stabile grazie alla morsettiera all'interno del coperchio posteriore.


Sistema di isolamento classe F resistente ai picchi di corrente istantanea dovuti all'uso dell'inverter, consente l'utilizzo con sistemi di regolazione della velocità.

A richiesta è possibile anche con cavo diretto.

Options Direct cable in axial position

Direct cable length 2.5m of UL certified resistant to hot temperature (90°C/194°F), with cable glands in axial position.

Cavo diretto lunghezza 2.5m certificato UL resistente alla alte temperature (90°C/194°F), con pressacavo in posizione assiale.



Options

PTC thermistors

The PTC thermistor can be used to protect motors from overload once a certain temperature has been exceeded.

Available only with terminal box

La sonda termistore PTC può essere utilizzata per proteggere i motori dal sovraccarico una volta superata una certa temperatura.

Disponibile solo con morsettiera




Options

Pre-heater

For applications where the humidity rate is high (RH>60%) or the room temperature is low (T<-20°C/-4°F), can be equipped with an anticondensation heater to be used when motor is switched off. The heater has to be supplied with single phase 230/264V 60Hz.

Per applicazioni dove il tasso di umidità è elevato (>60%) o la temperatura ambiente è bassa (<-20°C/-4°F), possono essere dotati di resistenza anticondensa, da utilizzare quando il motore è spento. Il riscaldatore deve essere alimentato a 230/264V 60Hz monofase.





CLEAN-GEARTECH

Via Cordellina, 81, 36077 Altavilla Vicentina VI - ITALY
Tel. +39 0444 1240920 - Fax +39 0444 1240921
info@cleangeartech.com - www.cleangeartech.com



4 poles Nema always available
2 and 6 poles on request




An Italian product

CLEAN-GEARTECH

is a division of

HYDRO-MEC



THE MODULAR GEARBOXES www.hydromec.com

