



How to order Codifica

P	D45	UNI	N	10	0	IB	C
Type <i>Tipo</i>	Size <i>Grandezza</i>	Mounting <i>Montaggio</i>	Position <i>Posizione</i>	Ratio <i>Rapporto</i>	Hub Output shaft <i>Mozzo corona Albero uscita</i>	Diameter <i>Diametro</i>	Input / output shaft material <i>Materiale alberi in entrata e uscita</i>
P 	Worm gearboxes <i>Riduttori a vite senza fine</i>	UNI 	N 	See technical data table <i>Vedi tabelle dati tecnici</i>	0 Hollow <i>Mozzo</i> 	→ Standard D45	C Cast iron / Carbon steel <i>Ghisa</i> I Stainless steel <i>In acciaio inox</i>
M 	D45 D50 D63 D85	FLC 			S Solid output shaft <i>Albero in uscita</i> 	IB→ ø0.750" D50	The quill input hollow bore is always in carbon steel <i>Il foro cavo in entrata è sempre in acciaio</i>
B 		FLL 				ID→ ø1.000" D63	
R 		BRI Stainless steel <i>Acciaio inox</i> BRZ Zinc plated <i>Zincato</i> 	Select L or R position for output flange <i>Selezionare la posizione L o R per la flangia in uscita</i>			IE→ ø1.125" IF→ ø1.250" D85	
		PAI Stainless steel <i>Acciaio inox</i> PAB Zinc plated <i>Zincato</i> 	L Left <i>Sinistra</i> 			IH→ ø1.500" Output male shaft is available only for standard bore <i>Albero maschio in uscita è disponibile solo per fori standard</i>	
		PVI Stainless steel <i>Acciaio inox</i> PVB Zinc plated <i>Zincato</i> 	R Right <i>Destra</i> 				
		PBB Zinc plated <i>Zincato</i> 					

N	C	-W	B3	UW	A	For M type specify terminal box position <i>Per tipo M specificare posizione morsettiera</i>
Protection cap <i>Coperchio di protezione</i>		Motor size <i>Grandezza motore</i>	Mounting position <i>Posizione di montaggio</i>	Input bore <i>Foro entrata</i>	Coating <i>Trattamento</i>	
Left <i>Sinistra</i>	Right <i>Destra</i>	Motor flanges <i>Flange motore</i>	B3	Standard bore <i>Foro standard</i>	A Standard in aluminum <i>Standard in alluminio</i>	A
						
N Without protection cap <i>Senza coperchietto di protezione</i>	N Without protection cap <i>Senza coperchietto di protezione</i>	NEMA -W → 56C (ø6.5") -X → 143/5TC (ø6.5") -Y → 182/4TC (ø8.88")	B8 	UW → ø0.625" UX → ø0.875" UY → ø1.125"	V Painted <i>Verniciato</i> 	B 
		Without flange <i>Senza flangia</i>  -N → Nema	B6 	 ST Standard Kit R <i>Kit R standard</i>	Ral 7035 	C 
C Closed <i>Chiuso</i>	C Closed <i>Chiuso</i>	Type R <i>Tipo R</i>  -Z → Nema	B7 	With coupling <i>Con giunto</i> 		D 
			V5 	-W → ø0.625" -X → ø0.875" -Y → ø1.125"		
			V6 	Ready for input coupling <i>Predisposto per giunto</i> 		
				-0 Type B <i>Tipo B</i>		