








STAINLESS STEEL RATIO MULTIPLIER RCD

RIDUTTORI AD UNO STADIO IN ACCIAIO INOX RCD

All the units are supplied with synthetic oil for lifetime lubrication, no maintenance is necessary.
 Tutti i riduttori vengono forniti con olio sintetico e lubrificazione tipo "long life" e non richiedono manutenzione.

The gearboxes are supplied with an oil quantity possible for all mounting positions.
 I riduttori sono forniti con una quantità d'olio adatta per tutte le posizioni di montaggio.

For vertical mounting V5 / V6 / V8 please specify in the order.
 Nel caso di utilizzo in posizioni verticali quali V5 / V6 / V8 è necessario specificare in fase d'ordine tale scelta.

Standard	On request / A richiesta					
						
B3	B6	B7	B8	V5	V6	V8

Oil quantity (oz) / Quantità (oz)

211D

1.76

Suggested lubricants

Lubrificanti consigliati

STANDARD		Synthetic oil / Olio sintetico		
ISO VG		460	220 320	150
Ambient temperature Temperatura ambiente Tc (°C)		- 15° ÷ 100°	- 30° ÷ 80°	- 35° ÷ 70°
MANUFACTURER / FORNITORE	AGIP		Telium VSF 320	Telium VSF 150
	BP	Energol SGXP 460	Energol SGXP 220	Energol SGXP 150
	ESSO			
	SHELL	OMALA S4 WE 460	OMALA S4 WE 320	OMALA S4 WE 150
	KLÜBER	Syntheso D460 EP	Syntheso D220 EP	Syntheso D150 EP
	MOBIL	Glygoyle HE 460	Glygoyle 30	Glygoyle 22